


HD 40 A



LMP 2

CE DIN 15018.H1 B3
FEM 1.001-A3



Igo
HD
HDM



HDT



GTMR



CITY CRANE




TOPKIT MD
MAXI MD



MAXI TOPKIT



Topless MDT



MR




Courbes de charges
Lastkurven



Load diagrams
Curvas de cargas



Curve di carico
Curva de cargas



35 m	2,9 ▶ 14 m	11,2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	29	31	33	35 m
▲▲▲	4000 kg	4000	3695	3350	3060	2810	2600	2415	2255	2115	1985	1770	1595	1445	1320	1265	1165	1080	1000 kg

31 m	2,9 ▶ 14 m	12,2	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	29	31 m
▲▲▲	4000 kg	4000	3700	3380	3110	2880	2680	2500	2345	2205	1965	1770	1610	1470	1410	1300 kg



35/31 m	2,9 ▶ 14 m	11,6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	27,5 m
▲▲▲	4000 kg	4000	3820	3460	3165	2910	2690	2500	2235	2190	2060	1835	1650	1500	1400 kg

LMP 2



Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung



Luffing jib
Flecha izada



Braccio impennato
Lança inclinada



LMP 3

Chariot distributeur
Chariot distributeur et courbes de charges

Verfahrbare laufkatze
Verfahrbare laufkatze und lastkurven

Traversing trolley
Traversing trolley and load diagrams

Carro distribuidor
Carro distribuidor y curvas de cargas

Carrellino distributore
Carrellino distributore e curve di carico

Carro distribuidor
Carro distribuidor e curva de cargas


Réactions
Eckdrücke



Reactions
Reacciones



Reazioni
Reacções



F1 ● 22,5 t ■ 15,8 t

▲ 12,3 t

LMP 1

●	Réactions en service	F	Reaktionskräfte in Betrieb	D	Reactions in service	GB	Reacciones en servicio	E	Reazioni in servizio	I	Reacções em serviço	P
■	Réactions hors service		Reaktionskräfte außer Betrieb		Reactions out of service		Reacciones fuera de servicio		Reazioni fuori servizio		Reacções fora de serviço	
▲	A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum		Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.		Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.		Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.		A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.		Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.	

Mécanismes
Antriebe



Mechanisms
Mecanismos



Meccanismi
Mecanismos



										ch - PS hp	kW	
▲	15 LVF 10	m/min	5	27	43	53	2,5	13,5	21,5	26,5	15	11
		kg	2000	2000	1250	1000	4000	4000	2500	2000		
▼	15 RPC 10	m/min	9	27	54		4,5	13,5	27		15	11
		kg	2000	2000	1000		4000	4000	2000			
◀▶	3 D2 V5	m/min	21 - 42							2,7	2	
⦿	RVF 2 30	tr/min U/min rpm	0 → 0,2 → 0,8							3	2,2	

CEI 38 IEC 38

kVA



400 V(+6% -10%) 50 Hz

15 LVF 10 : 20 kVA
15 RPC 10 : 20 kVA

84/534 - 87/405

LMP 2

▲	Levage	F	Heben	D	Hoisting	GB	Elevación	E	Sollevamento	I	Elevação	P
◀▶	Distribution		Katzfahren		Trolleying		Distribución		Distribuzione		Distribuição	
⦿	Orientation		Schwenken		Slewing		Orientación		Rotazione		Rotação	
🎧	Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique		Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel		In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level		Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico		Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico		Conforme as directivas CEE 84/534 e 87/405 sobre o nível acústico	

HD 40 A


POTAIN

Montage
Montage

F Erection
D Montaje

GB Montaggio
E Montagem

I
P




LMP 1

Transport
Transport


F Transport
D Transporte

GB Trasporto
E Transporte

I
P



SL122/J215M	3,4 m	4,425 m	5,875 m
SL121/S215M	3,4 m	4,425 m	5,875 m



DS80/J100	2,5 m	4,95 m	5,35 m	3,4/3,55 m
DS95/S105	2,5 m	4,95 m	5,35 m	3,45/3,6 m
DJ126M/S105	3,3 m	4,95 m	5,35 m	3,6 m
DJ126M/S215M	3,3 m	4,425 m	5,875 m	3,94 m
CJ125M/J215M	3,3 m	4,425 m	5,875 m	3,935 m

SL122/J215M

SL121/S215M

CJ125M/J215M

DJ126M/S215M

DJ126M/S105

DS95/S105

DS80/J100 ○

LMP 1

○ Chantier

F

Baustelle

D

Site

GB

Obra

E

Cantiere

I

Estaleiro

P



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções

POTAIN

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173
F-69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.18.20.20
Fax (33)04.72.18.20.00
http://www.potain.com
E-mail : mkt@potain.fr



Manitowoc Crane Group

Deutschland

POTAIN GmbH

Tel : 06.1.05.70.40

Italia

POTAIN S.p.A.

Tel : 0.331.49.33.11

Portugal

POTAIN Portugal

Tel : 22.968.08.89

Singapore

MANITOWOC POTAIN PTE LTD

Tel : 227.15.50

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

HD 40 A

Réf. 1997.44 LMP 7

Reserva de modificaciones Modifiche riservate Modificaciones reservadas Subject to modification Änderungen vorbehalten Modifications réservées

Printed in France

Réalisation HeadLines